



ULTIMA+



KANCELÁŘE – Woningbouwvereniging Compaen (NL)
ULTIMA+ Vector

ULTIMA+ nejenže nabízí jemně texturovaný a trvanlivý povrch se zářivou „modrobílou“ barvou a vysokou odrazivostí světla, ale také vyváženou odrazivostí světla a zvukovou pohltivostí. Navíc nese certifikaci C2C Bronze.

Klíčové atributy

- Dobrá zvuková pohltivost: až 0,75 (H) α_w
- Velmi dobrá odrazivost světla: 87%
- Vyztužený povrch odolný proti poškrábání
- Lepší povrch a trvanlivější hrany
- Certifikace C2C Bronze / ISO 5 / A+
- Je k dispozici s detailem hrany SL2 MicroLook 90

Oblasti použití

Ideální do zasedacích místností nebo čekáren.
ULTIMA+ lamely: jsou ideální do otevřených prostor a chodeb



DETAIL HRANY	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90	VECTOR	FINESSE	SL2	K2C2
TLOUŠTKA (mm)	19	19	19	19	19	19	19
MODULY (mm)	600 x 600 7661M 625 x 625 7661D 675 x 675 7662M 1200 x 600 7663M 1250 x 625 7663D	600 x 600 7664M 625 x 625 7664D 675 x 675 7665M 1200 x 600 7666M	500 x 500 7673M 600 x 550 7713M 600 x 600 7674M 625 x 625 7674D 675 x 675 7675M 1200 x 300 7676M 1200 x 600 7677M 1500 x 600 7703M	600 x 600 7681M 625 x 625 7681D	600 x 600 7715M 1200 x 600 7716M	1500 x 300 7699M 1720 x 300 7700M 1800 x 3009 7701M 2500 x 300 7702M	1500 x 312.5 7667D 1800 x 312.5 7668D 2500 x 312.5 7669D
ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ²	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ²	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ² Silhouette 6mm XL ²	Prelude 24 XL ² /TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² /TL ²	System Z - L-Bar	System Z - T profil System Z - Z profil System Z chodby - T profil System Z chodby - Z profil	System Z - T-Bar System Z - Z-Bar

BARVY



Global White

UDRŽITELNOST



BRONZE



33-37¹



A²




E1

¹ Záleží na tloušťce, detailu hrany a velikosti kazety.

² Kromě Vector: A

AKUSTIKA



EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 EN ISO 354 & EN ISO 11654

Hz α_p

	D _{nfw}	R _w	α_w	Třída	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
• Board, Tegular, MicroLook 90	36 dB	18 dB	0.70(H)	C	0.75	0.40	0.50	0.65	0.85	0.95	1.00
• Vector	33 dB	-	0.75(H)	C	0.75	0.35	0.55	0.65	0.80	0.95	0.90
• Finesse	39 dB	-	0.70(H)	C	0.75	0.40	0.50	0.65	0.85	0.95	1.00
• SL2 / K2C2	40 dB	-	0.65(H)	C	0.65	0.35	0.45	0.55	0.75	0.90	1.00

REAKCE NA OHEŇ



EEA Euroclass A2-s1, d0

EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

FZ 123

DALŠÍ FUNKCE A VLASTNOSTI



87%



$\lambda = 0,052 \text{ W/m K}$

EN 12667 & ISO 8301



95% RH



5,0 kg/m² (Board, Tegular, MicroLook 90, Finesse)
5,6 kg/m² (SL2 / K2C2)
5,8 kg/m² (Vector)



ISO 5



30 LET
záruka
na systém



ZAKÁZKOVÉ VARIANTY



Rozměry